

Ciągnik DF254

Wymiary i Masa Ciągnika	
Długość	3230mm
Szerokość	
Wysokość (w zależności od rozstawu kół)	1310mm
Minimalny prześwit	290mm
Rozstaw kół przenich	1030mm
Rozstaw kół tylnych	1050, 1150, 1250, 1350, 14501050, 1150, 1250, 1350, 1450
Masa ciągnika	1620kg
Obciążniki przód	120kg
Obciążniki tył	116kg
Charakterystyka mocy ciągnika	
Moc znamionowa	18,4 kW (25 KM)
Maksymalny moment obrotowy	86 Nm
Obroty znamionowe	2400 obr/min
Silnik	
Model:	Y385T
Typ	trzy cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność skokowa	1,532 l
Średnica cylindra/skok tłoka	85/90 mm
Filtr powietrza	suchy
Układ Hamulcowy	
Hamulec roboczy i postojowy tarczowy sterowany mechanicznie	
Układ Hydrauliczny	
Trzypunktowy układ zawieszenia z regulacją pozycji kategoria I	
Hydraulika zewnętrzna	2 pary szybkozłączy
Wydatek pompy hydraulicznej	20 l/min.
Układ napędowy	
Typ:	4WD
Sprzęgło	Dwu tarczowe
Prędkość maksymalna	27 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	TAK
Skrzynia biegów	mechaniczna z reduktorem (4+1)x2
Liczba biegów (przód/tył)	8/2
Układ Kierowniczy	
Rodzaj	hydrostatyczny
Minimalny promień skrętu	2,4 m

Walek Odbioru Mocy	
Prędkości pracy	540 oraz 1000 obr/min
Rodzaj	niezależny
Końcówka WOM	6 wpustów, średnica 35mm
Trzypunktowy układ zawieszenia	
Udźwig	432 kg
Układ Elektryczny	
Akumulator	12V/100Ah
Napięcie w układzie 12 V	12V
Rozrusznik/Mocy 1,8 kW	1,8 kW
Alternator/Moc nominalna 350W, 14V	350W, 14V
Ogumienie	
Przód	6.0-12
Tył	8,3-24
Zbiornik paliwa (pojemność)	25 l
Wyposażenie	
Zaczep	transportowy do przyczep jednoosiowych
Oświetlenie	dwa reflektory robocze
Kabina	pałąk ochronny z zadaszeniem



Uwagi: W związku ze stałymi modernizacjami i udoskonaleniami produktów przez firmę PROKMAR, dane techniczne w niektórych szczegółach mogą się różnić.